

RubberTop®

IMPERMEABILIZANTES ECOLÓGICOS

RUBBERTOP® 10 AÑOS

BENEFICIOS

- Protege todo tipo de superficies.
- Rendimiento aproximado de 19m² a dos manos.
- Fabricado con hule de llantas recicladas.
- Resina de alto peso molecular.
- Acrílico - Base Agua.
- Aislante del calor, frío y ruidos.
- Fibratado.
- Secado rápido.
- No contiene materiales tóxicos.

Colores disponibles:  



RubberTop®

IMPERMEABILIZANTES ECOLÓGICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia: Líquido espeso

Solvente: No diluir

Tipo: Acrílico

Voc: +/- 0.20 x litro

Elongación: 200% a 300%

Aplicación: Cepillo de Ixtle

Secado por capa: 2 a 4 hrs

Hule reciclado: 40% a 60%

Resina acrílica: 40% a 70%

Pigmentos y cargas: 20% al 30%

Aditivos: 3 % a 5%

Viscosidad: 40,000 a 50,000 CPS

Densidad: +/- 1

Rendimientos por dos capa: Hasta 1m² en dos capas

TARIMA (48 CUBETAS)

12 cubetas por cama

Alto: 1.60 mts

Ancho: 1.20 mts

Largo: 1.00 mts


Peso: 930 kg



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

